

Прецизионный студийный монитор ближнего поля.

Focal Solo6 - новая модификация легендарной модели Solo6 Be, ставшей за последнее десятилетие индустриальным стандартом мониторов в профессиональных студиях звукозаписи во всем мире.

Solo6 это 2-полосный звуковой монитор, обеспечивающий прозрачность и точность звуковоспроизведения, динамику и линейность АЧХ, не имеющих аналогов в своем ценовом диапазоне. Новая модель мониторов Solo6 может работать в двух режимах: стандартный двухполосный режим воспроизведения или однополосный режим Focus Mode, в котором ВЧ-твитер выключается, а НЧ-динамик воспроизводит ограниченный диапазон частот 110 Гц -10 кГц.



Ключевые особенности

- Бериллиевый ВЧ-твитер 1.5" с инвертированным куполом.
- Оптимизированный контроль диаграммы звуковой направленности на ВЧ.
- Многослойный армированный диффузор, выполненный по технологии W-con®.
- Натуральное звуковоспроизведение и минимальные акустические искажения.
- Двухполосный или однополосный режим звуковоспроизведения (Focus Mode).
- Увеличенный передний порт фазоинвертора.
- Возможность крепления монитора к стене.
- Функция автоматического включения/выключения питания (Auto Stand-by).
- Расширенные возможности звуковой коррекции EQ-фильтрами LF/LMF/HF.

Диапазон воспроизводимых частот:	40 Гц – 40 кГц @-3дБ
Диапазон частот в режиме Focus Mode:	110 Гц – 10 кГц
Максимальный уровень звукового давления:	110 дБ
Аудио вход:	XLR, симметричный
Мощность усилителей:	НЧ 80 Ватт (RMS), ВЧ 50 Ватт (RMS)
Динамики:	НЧ 6,5" (16.5см), ВЧ 1,5" (38 mm) Beryllium
Пользовательские функции управления:	Переключатель чувствительности +4/-10 дБ LF Shelv / LMF EQ / HF Shelv, Power Stand-by
Питание:	220-240V AC, T1.25A/250V
Корпус:	МДФ, 22мм.
Опциональное крепление к стене:	K&M 24471 + K&M 24359
Опциональное крепление к потолку:	K&M 24496, K&M 24491 + K&M 24359